

Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 1 von 6

36. Neufassung

z u

TEILEGUTACHTEN

Nr.: 07-00305-CP-FIL

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den : Sonderräder und Reifen

Änderungsumfang

vom Typ : Adventure 8017

des Herstellers : Delta GmbH

Dorfstraße 8

D - 85235 Unterumbach

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.



Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 2 von 6

I. Verwendungsbereich

siehe Anlage 0 (Übersicht) und fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs

Hersteller:	Delta 4x4 GmbH (D)
Art:	Einteiliges Leichtmetallrad mit asymmetrischem Tiefbett
	und beidseitigem Hump.
Тур:	Adventure 8017
Radgröße:	8 J x 17 H2
Kennzeichnung:	
Herstellerzeichen	Adventure 8017
Radgröße	8 J x 17 H2
Lochkreis	(s.U.)
Mittenloch	(s.U.)
Einpreßtiefe	(s.U.)
Herstellercode	-
Herstelldatum	- WW (Woche) JJ (Jahr)
Anzugsmoment:	120 Nm (M 12) bzw. 150 Nm (M 14)
Ventile:	Metallschraubventile oder Gummiventile nach DIN 7780 / 7779
Radprüfung:	TÜV Pfalz, Bestätigungen vom 26.11.2009, 06.12.2010, 07.07.2011
	und 17.07.2012, 03.04.2014, 15.12.2014, 11.03.2015, 20.05.2015,
	14.07.2016, 12.12.2016, 21.11.2017

Ausf.	Kennzeichnung Rad	Kennz.	Loch-	Mitten	Ein-	zul.	zul.	ab
		Zentrier-	kreis	loch	preß	Rad	Abroll-	Prod.
		ring	[mm] /	[mm]	tiefe	last	umfang	datum
			-zahl	0)	[mm]	[kg]	[mm]	
105/5	Adventure/WP 8017	ohne	105/5	65,2	35	900	2400	07//13
108/5	Adventure/WP 8017	ohne	108/5	71,6	40	800	2400	04//12
112/5	Adventure/WP 8017	ohne	112/5	57,1	40	800	2400	02//10
112/5	Adventure/WP 8017	ohne	112/5	66,1	40	1000	2400	07//15
114,3/5	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/5	71,6	35	900	2400	02//10
114,3/5	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/5	71,6	40	800	2400	04//11
115/5	Adventure/WP 8017	ohne	115/5	70,3	35	800	2400	02//10
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	65,1	45	1000	2550	07//13
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	65,1	45	1100	2368	07//13
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	65,1	57,5	1100	2288	04//15
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	12,5	950	2700	02//12
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	15	950	2700	02//10
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	40	1050	2700	02//11
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	42,5	930	2550	02//10
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	45	930	2550	04//11
120/5	Adventure/WP 8017	ohne	120/5	84,1	50	930	2550	04//11
127/5	Adventure/WP 8017	ohne	127/5	71,6	40	900	2550	02//11
114,3/6	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/6	76	10	1050	2550	02//11
114,3/6	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/6	66,1	30	1050	2550	02//11



Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 3 von 6

Ausf.	Kennzeichnung Rad	Kennz.	Loch-	Mitten	Ein-	zul.	zul.	ab
		Zentrier-	kreis	loch	preß	Rad	Abroll-	Prod.
		ring	[mm] /	[mm]	tiefe	last	umfang	datum
			-zahl	0)	[mm]	[kg]	[mm]	
114,3/6	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/6	66,1	30	1180	2328	04//15
114,3/6	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/6	66,1	35	1250	2328	07//16
114,3/6	Adventure/WP 8017	ohne	114,3/6	76	40	900	2550	07//16
130/5	Adventure/WP 8017	ohne	130/5	84,1	40	1000	2550	04//11
130/5	Adventure/WP 8017	ohne	130/5	84,1	45	1000	2550	04//11
130/6	Adventure/WP 8017	ohne	130/6	84,1	50	1215	2368	04//17
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	5	950	2550	04//11
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	5	1120	2368	11//13
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	15	925	2400	02//10
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	30	925	2450	02//10
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	30	1050	2550	04//11
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	30	1150	2368	11//15
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	67,1	30	1050	2550	07//15
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	40	1050	2550	02//11
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	45	1050	2550	02//11
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	50	1100	2368	04//15
139,7/6	Adventure/WP 8017	ohne	139,7/6	110,1	50	1200	2368	10//15
165,1/5	Adventure/WP 8017	ohne	165,1/5	115,1	20	1100	2550	02//11

[•] geprüftes Mittenloch; da die Räder individuell gebohrt werden, werden in den fahrzeugspezifischen Anlagen davon abweichende auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmte Mittenbohrungen angegeben. Es kommen keine Zentrierringe zum Einsatz.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu gehörenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Außerdem dürfen damit nur kurze Strecken mit mäßiger Geschwindigkeit zurückgelegt werden.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit

Die Kombination mit Fahrzeugtieferlegungen wurde nicht geprüft. Dies muss gegebenenfalls gesondert begutachtet werden.

IV. Hinweise und Auflagen

siehe fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten



Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 4 von 6

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTÜV Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand 08/2008) werden erfüllt.

VI. Anlagen

•	
Anlage BMW 01	vom 13.11.2013
Anlage BMW 02	vom 13.11.2013
Anlage Dodge 01	vom 13.11.2013
Anlage Dodge 02	vom 13.11.2013
Anlage Chevrolet 01	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 01	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 02	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 03	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 04	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 05	vom 13.11.2013
Anlage Chrysler 06	vom 13.11.2013
Anlage Ford 01	vom 13.11.2013
Anlage Ford 02	vom 13.11.2013
Anlage Ford 03	vom 13.11.2013
Anlage Ford 04	vom 03.02.2016
Anlage Hyundai 01	vom 13.11.2013
Anlage Hyundai 02	vom 13.11.2013
Anlage Hyundai 03	vom 13.11.2013
Anlage Hyundai 04	vom 13.11.2013
Anlage Hyundai 05	vom 13.11.2013
Anlage Honda 01	vom 13.11.2013
Anlage Honda 02	vom 13.11.2013
Anlage ISUZU 01	vom 13.11.2013
Anlage ISUZU 02	vom 21.10.2014
Anlage KIA 01	vom 13.11.2013
Anlage Jaguar 01	vom 17.01.2017
Anlage Mazda 01	vom 13.11.2013
Anlage Mazda 02	vom 23.05.2014
Anlage Mercedes 01	vom 11.01.2018
Anlage Mercedes 02	vom 27.02.2018
Anlage Mercedes 03	vom 07.09.2018
Anlage Mercedes 04	vom 07.09.2018
Anlage MINI 01	vom 13.11.2013
Anlage MMC 01	vom 13.11.2013
Anlage MMC 02	vom 13.11.2013
Anlage MMC 03	vom 13.11.2013
Anlage MMC 04	vom 13.11.2013
Anlage MMC 05	vom 13.11.2013
Anlage MMC 06	vom 04.10.2016
Anlage Nissan 01	vom 09.06.2015
Anlage Nissan 02	vom 13.11.2013



Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 5 von 6

Fortsetzung zu

VI. Anlagen	
Anlage Nissan 03	vom 13.11.2013
Anlage Nissan 04	vom 13.11.2013
Anlage Nissan 05	vom 12.03.2015
Anlage Nissan 06	vom 07.09.2018
Anlage Nissan 07	vom 07.09.2018
Anlage Renault 01	vom 13.11.2013
Anlage Rover 01	vom 13.11.2013
Anlage Rover 02	vom 23.05.2014
Anlage Rover 03	vom 21.10.2014
Anlage Rover 04	vom 25.08.2015
Anlage Seat 01	vom 09.08.2017
Anlage Skoda 01	vom 13.11.2013
Anlage Suzuki 01	vom 13.11.2013
Anlage Toyota 01	vom 13.11.2013
Anlage Toyota 02	vom 13.11.2013
Anlage Toyota 03	vom 13.11.2013
Anlage Toyota 04	vom 03.11.2016
Anlage Toyota 05	vom 13.11.2013
Anlage Toyota 06	vom 14.12.2016
Anlage VW 01	vom 03.11.2016
Anlage VW 02	vom 13.11.2013
Anlage VW 03	vom 21.10.2014
Anlage VW 04	vom 17.02.2017
Anlage VW 05	vom 13.11.2013
Anlage VW 06	vom 12.02.2015

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Delta GmbH hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. 49020221004 / TÜV Rheinland) dass er ein Qualitätsmanagement-System gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 6 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage.



Hersteller: Delta GmbH

D - 85235 Unterumbach

Typ: Adventure 8017 Seite 6 von 6

München, den 07. 09. 2018

AS-CRC-BW/HEI-Sz Delta

Sachverständiger Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



Dipl. Ing. Schwarz



Anlage Mercedes 04 zu Teilegutad	chten 07-00305-CP-BWG-**	(Stand 09/18)
Nr.:	Delta GmbH	
Hersteller:	D - 85235 Unterumbach	
	Adventure 8017	Seite 1 von 3
_		

1. Verwendungsbereich:

Hersteller:	Тур:	Bezeichnung:	kW-Bereich	ETG - Nr.:
Daimler Benz AG (D)	4701	X-Klasse	120 - 140	e9*2007/46*6531*

2. Reifen:

Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und Hinterachse unter Berücksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise möglich:

	Auflagen und Hinweise (siehe Punkt 3)
255/65 R 17 – 110 *)	1), 2), 5), 6), 8)
255/70 R 17 – 112 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 8)
265/65 R 17 – 112 *)	1), 2), 5), 6), 8)
265/70 R 17 – 115 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 8)
275/65 R 17 – 115 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 8)
275/70 R 17 – 121 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 7), 8)
285/65 R 17 – 118 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 8)
285/70 R 17 – 117 *)	1), 2a), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

3. Hinweise und Auflagen:

Nachstehende Angaben gelten für Fahrzeuge mit serienmäßigen Karosserie-, Fahrwerks-, Brems- und Lenkungsteilen:

- 1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig.
 - *) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
 - Weicht der Reifenfülldruck vom serienmäßigen Druck ab, ist der Fahrzeugführer auf geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergänzen der Bedienungsanleitung).
- 2) An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. (Insbesondere bei Verwendung des Rades mit ET 40 kann die Auflage entbehrlich sein!)



Anlage Mercedes 04 zu Teilegutachten	07-00305-CP-BWG-**	(Stand 09/18)
Nr.:	Delta GmbH	
Hersteller:	D - 85235 Unterumbach	
	Adventure 8017	Seite 2 von 3

Fortsetzung zu

3. **Hinweise und Auflagen:**

- An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. (Insbesondere bei Verwendung des Rades mit ET 40 kann die Auflage 2a) in Auflage 2) ungewandelt werden.!)
- 3) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 4) Nur zulässig mit der. mit der Delta Höherlegung XMX1000000 (100 mm Höherlegung) gem. Teilegutachten 18-00027-CP-BWG bzw. Taubenreuther Fahrwerkshöherlegung OME NIS D231 gem. Teilegutachten 16-00053-CP-BWG-xx .(30 mm Höherlegung) bzw. T-Suspension gem. Teilegutachten 17-00146-CP-BWG-xx in der jeweils aktuellsten Ausführung. Die jeweiligen Teilegutachten sind bei der Abnahme vorzulegen.
- Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. 5)
- Es darf nur ein Radtyp mit einer Einpresstiefe an Vorder und Hinterachse angebaut 6) werden.
- Insbesondere wurden folgende Prüfungen durchgeführt: 7) Bremsprüfung gemäß 71/320/EWG in der Fassung 2002/78/EG
- Folgende Sonderräder sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulässig: 8)

				1					
Ausf.	Kennzeichnung	g Rad	Kennz.	Loch-	Mitten	Ein-	zul.	zul.	ab
			Zentrier-	kreis	loch	preß	Rad	Abroll-	Prod.
			ring	[mm] /	[mm]	tiefe	last	umfang	datum
				-zahl		[mm]	[kg]	[mm]	
114,3/6	Adventure/WP	8017	ohne	114,3/6	66,1	35	1250	2328	07//16
114,3/6	Adventure/WP	8017	ohne	114,3/6	66,1	35	1152	2550	07//16
114,3/6	Adventure/WP	8017	ohne	114,3/6	66,1	40	900	2550	07//16
Radbefes	stigung:	Radmu	ittern M 12	x 1,25 mm	, Kegelv	winkel 6	0 Grad		



Anlage Mercedes 04 zu Teilegutachten	07-00305-CP-BWG-**	(Stand 09/18)
Nr.:	Delta GmbH	
Hersteller:	D - 85235 Unterumbach	
	Adventure 8017	Seite 3 von 3

4. Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

<u>Die Anlage Mercedes 04 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten 07-00305-CP-FIL-**</u>

München, den 07. 09. 2018 AS-CRC-BWG/HEI-Sz Delta

Sachverständiger Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



Dipl. Ing. Schwarz